



MULTI SOIL MONITOR (MSM)		P-07-K	
Van toepassing op: - Chemisch reinigingsprocessen - Bontwas-, fijnwas en wolwasprocessen	Pagina	1 van 1	
	Datum:	060825	
	WVS versie	V02	
EXTERN WERKVOORSCHRIFT CCD			
Benodigheden: set modelvuil- en vlekkendoeken type MSM, bestaande uit 3 dragerdoeken. Op elke dragerdoek zijn 16 verschillende vuilsoorten bevestigd.			
Procedure: <ul style="list-style-type: none">- verpakking vlak voor gebruik openen. Verwijder de transparante folie van de roze vuilsoort voor gebruik.- <i>Let op bij lichtgekleurde textiel; sommige vuilsoorten kunnen afgeven.</i>- De gehele set eenmalig gebruiken voor het meten van 1 proces.- verdeel alle doekjes over één lading (bij vakkenmachines in 1 vak.- de mogelijkheid bestaat dat licht gekleurde kleding enigszins wordt aangeverfd- voorkom stilstand van de machine tijdens de meting- na het proces de doekjes direct uit de lading halen, bij natwas bij voorkeur niet voldrogen- doekjes persen, mangelen of laten drogen totdat deze juist droog zijn (bv. tussen twee keukendoeken, vuillapjes mogen niet in contact met het persblad of de mulde komen)			
Noteer de gevraagde testgegevens op het meegestuurde invulformulier.			
Als de MSM is gedroogd, deze direct opsturen. Stuur de MSM naar: CCD bv., Postbus 722, 2600 AS DELFT, NEDERLAND			
Opmerkingen: Op het laboratorium van CCD wordt de vlekverwijdering bepaald. De resultaten worden tezamen met de ingevulde gegevens schriftelijk gerapporteerd. Indien licht gekleurde lading wordt gereinigd bestaat de mogelijkheid dat door de doeken enigszins een plaatselijke aanverving ontstaat.			